

## Серия горизонтальных индексных столов



Модель

НС-400

НС-500

НС-630

НС-800

НС-1000

НС-1250

Диаметр, мм

Ø400

Ø500

Ø630

Ø800

Ø1000

Ø1250

Диаметр сквозного центрального отверстия, мм

Ø35

Ø50

Ø50

Ø50

Ø150

Ø250

Закругленный угол (диаметр), мм

Ø532

Ø679

Ø856

Ø1037

Ø1345

Ø1632

Высота центров, мм

270

295

330

360

390

425

Ширина Т-пазов, мм

14H7

18H7

20H7

22H7

22H7

22H7

Тип сервомотора

FANUC

α12i

α22i

α22i

α22i

α30i

α30i

mitsubishi

HF-203

HF-353

HF-353

HF-353

HF-453

HF-453

siemens

1FK7083

1FK7101

1FK7101

1FK7101

1FK7103

1FK7103

HEIDENHAIN

QSY155B

QSY155D

QSY155D

QSY155D

QSY190C

QSY190C

Общее передаточное число

1:90

1:180

1:180

1:180

1:240

1:360

Максимальные обороты, об/мин

22,2

11,1

11,1

11,1

8,3

5,6

Мин. дискретность перемещения, град

1°

1°

1°

1°

1°

1°

Точность индексирования, сек

10"

10"

10"

10"

10"

10"

Точность позиционирования/повторяемость, сек

3"

3"

3"

3"

3"

3"

Зажимная система (давление), кг/см<sup>2</sup>

гидравлическая (35)

Зажимной момен , кг\*м

4300

6100

11200

26600

34200

42000

Макс. рабочий вес, кг

600

800

2000

3000

5000

10000

Макс. осевая нагрузка (стол зафиксирован)

F

кгс

6000

7000

7800

9000

10000

12000

FxL

КГС.М

550

830

1050

1210

1650

2000

FxL

КГС.М

770

1160

1500

1750

2310

2800

Крутящий момент привода, кгс.м

320

460

620

740

950

1150

Макс.рабочая инерция, кг\*м<sup>2</sup>

12

25

99

240

625

1270

Вес нетто, кг

400

550

850

1360

2000

3000