Серия горизонтальных индексных столов с ручным управлением

Модель

GCT-300

GCT-450

GCT-600

GCT-700

GCT-800

GCT-1000

GCT-1200

GCT-1400

Диаметр, мм

Ø300

Ø500

Ø600

Ø700

Ø800

Ø1000

Ø1200

Ø1400

Диаметр сквозного центрального отверстия, мм

Ø30

Ø30

Ø40

Ø40

Ø60

Ø60

Ø80

Ø80

Закругленный угол (диаметр), мм

Ø424

Ø622

Ø814

Ø955

Ø1097

Ø1379

Ø1662

Ø1865

Высота центров, мм

140

170

200

220

280

300

340

340

Ширина Т-пазов, мм

12H7

18H7

20H7

20H7

22H7

22H7

22H7

22H7

Мин. дискретность перемещения, град

15°

1° или 5°

1° или 5°

1° или 5°

1° или 15°

1° или 15°

1° или 15°

1° или 15°

Точность индексирования, сек

6"

6"

6"

6"

6"

6"

6"

6"

Точность позиционирования/повторяемость, сек

3"

3"

3"

3"

3"

3"

Зажимная система (давление), кг/см²

воздух (7)

воздух (7)

воздух (35)

воздух (35)

воздух (7)

воздух (7)

воздух (35)

воздух (35)

Зажимной момен , кг*м

1000

2200

3200

3200

5400

5400

10000

10000

Макс. рабочий вес, кг

500

1000

2000

2000

3000

5000

10000

10000

Макс. осевая нагрузка (стол зафиксирован)

F

кгс

1300

2500

3500

3500

6000

6000

7800

7800

FxL

кгс.м

60

70

140

140

400

400

530

530

FxL

кгс.м

95

140

220

220

600

600

740

740

Макс.рабочая инерция, кг*м²

6

25

90

122

240

625

3780

5140

Вес нетто, кг

90

200

400

600

900

1200

2000

2500