Серия индексных столов

Модель

DC-250R

DC-320R

DC-400R

DC-500R

Диаметр, мм

250

320

400

500

Диаметр сквозного центрального отверстия, мм

30

60

60

130

Высота центров при вертикальной установке, мм

185

210

250

310

Общая высота при вертикальной установке, мм

315

380

460

570

Общая высота при горизонтальной установке, мм

200

240

260

290

Ширина Т-пазов, мм

12H7

14H7

14H7

18H7

Ширина направляющего блока, мм

18H7

18H7

18H7

18H7

Тип сервомотора

FANUC

α8i

α12i

α12i

α22i

MITSUBISHI

HF-153

HF-203

HF-203

HF-353

SIEMENS

1FK7063

1FK7083

1FK7083

1FK7101

HEIDENHAIN

QSY116J

QSY155B

QSY155B

QSY155D

Общее передаточное число

1:72

1:72

1:90

1:180

Максимальные обороты, об/мин

27,7

27,7

22,2

11,1

Мин. дискретность перемещения, град

5

1

1

1

Точность индексирования, сек

10

10

10

10

Точность позиционирования/повторяемость, сек

3

3

3

3

Усилие гидрозажима (35кг./см2), кг*м

3000

3500

4300

6100

Макс. рабочий вес, кг

вертикальный

300

400

600

800

горизонтальный

125

200

350

450

Макс. осевая нагрузка

F

кгс

3500

4500

6000

7000

FxL

кгс.м

200

380

550

830

FxL

кгс.м

275

500

770

1160

Крутящий момент привода, кгс.м

90

156

320

460

Вес нетто, кг

130

250

330

550